

Contactdozen

USB-contactdoos met randaarde
met verhoogde aanraakbeveiliging



Met steekklemmen.

2-polig (2P + PE).

Voor het laden en voeden van mobiele randapparatuur via een USB-kabel.

Met USB-connector type A.

Met elektronische kortsluitbeveiliging.

Met elektronische overbelastingsbeveiliging.

Gelijktijdig laden via USB-aansluiting en gebruik van de wandcontactdoos met randaarde.

Nominale spanning: 250 V~, Secundair: 5 V-, +5 % / -5 %, Nominale frequentie: 50 Hz, Vermogensverlies: 0,1 W,

Soort belasting: Wandcontactdoos met randaarde, Nominale stroom: 16 A, Soort belasting: USB-aansluiting, Nominale stroom: 700 mA

Beschermingsgraad apparaat: IP 20, SELV, Temperatuurbereik apparaat: 5 °C tot 35 °C,

Afmetingen (h x b x d): 71 mm x 71 mm x 53 mm, Inbouwdiepte: 35 mm,

Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingsklemmen goedgekeurd., Geen gegevensoverdracht mogelijk., Bij het reinigen van het apparaat stofbeschermingskap 2098 gebruiken.

Bestelnummer: 2011-0-6237

Artikelnummer: 20 EUCBUSB-914

EA-nummer: 4011395191262