



Hulpcontacten, voor PFIM, PFHM-4p, dRCM, PFR, 1M+1V, 0.5PE

Type **Z-HK**
Artikel nr. **248432**

Leveringsprogramma

Basisfunctie		Toebehoren voor aardlekschakelaar
Basisfunctie toebehoren		Hulpcontacten
Toepassing		Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Assortiment		Toubehoren
Aanbouwbaarheid		voor montage aan links: FI
Schakelsymbool		

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-5
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	40

Technische gegevens ETIM 6.0

Modulaire-/opbouw apparaten (EG000062) / Nevenapparaat modulair (EC001286)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Veiligheidsschakelaarcomponent / Hulpcontact, signaalcontact (ecl@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010])			
Apparaatmontage		st	Aardlekschakelaar
Nevenapparaat		st	Hulpschakelaar
In de fabriek aangebracht		st	Nee
Bouwbreedte (TE)		st	0.5
Aantal maakcontacten		st	1
Aantal verbreekcontacten		st	1
Aantal wisselcontacten		st	0
Aantal foutsignaalschakelaars		st	0
Nom. (meet)schakelstroom		st	3
Nom. (meet)spanning		st	230
Stuurspanningtype		st	AC
Met autotest voor aardlekfunctie		st	Nee
Geschikt voor max. aantal polen hoofdaparaat (totaal)		st	2
Geschikt voor max. stroom hoofdaparaat		st	8

