

## UHW50 Hollewand inbouwdoos Ø 16/19 mm



### Alle voordelen op een rij

- Plaat 1 – 27,5 mm.
- Gipskarton 9,5 – 27,5 mm.
- Voorzien van geïntegreerde, soepel scharnierende combiuit.
- Tevens toepasbaar in betonstenen met een leidingsleuf (MBI B2 blokken).
- Voorzien van 2 conische buisvoerers met geïntegreerde vergrendeling voor zowel 16 als 19 mm buis, waarvan er één is afgesloten door een uitbreekpoort.
- Stevige montage van de doos in de wand dankzij de metalen schroefplaatjes met 3-voudige spoed.
- Geen kiervorming tussen schakelmateriaal en wand door zeer dunne, stevige oplegrand van de metalen bevestigingssetjes.
- Extra doorvoermogelijkheid bij gekoppelde dozen.
- Afstand tot buisvoerver: 29mm.

### Handelskenmerken

Artikelnummer:	1081
Artikel:	UHW50 Hollewand inbouwdoos
Verpakkingsaantal:	100 st.

### Technische Specificatie

Buisdiameter:	16 / 19 mm
Inwendige diepte:	50 mm
Diameter van de te gebruiken rondzaag:	76 mm
Hart-op-hart maat van de te boren gaten:	71 mm

### Etim Artikelklasse: Doos voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Holle wand
Vorm:	Rond
Bouwworm:	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Uitvoering:	Enkel
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Ja
Diameter:	76
Diepte:	52
Inwendige diepte:	50
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraam:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraam:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	2
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Deksel:	Geen
Dekselbevestiging:	Niet van toepassing
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Dubbele spruit
Met nagelstrip:	Nee

 /company/attema-b.v.

 /attemabv

 /attemabv

Attema B.V., Schelluinsestraat 1, 4203 NJ Gorinchem, Postbus 58, 4200 AB Gorinchem

Telefoon: +31(0)183 650 650, Telefax: +31(0)183 650 750

Internet: [www.attema.com](http://www.attema.com), E-mail: [info@attema.nl](mailto:info@attema.nl)

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld

### Tips & Trucs

Hollewanddozen - de juiste hartafstand. Het is belangrijk om de juiste hartafstand te kiezen bij de bevestiging van de hollewanddoos in de wand. Zorg voor de juiste hartafstand (71 mm) bij gekoppelde dozen.

